



Produktinfo MultiJet

AGGREGAT: MULTIJET

- ✓ formschöner Hightech-Anhänger für den professionellen Einsatz und Auftritt
- ✓ perfektes ergonomisches Arbeiten dank 180° schwenkbarer Hochdruck-Haspel
- ✓ eControlPlus-Steuerung an Hochdruck-Haspel ergonomisch im Arbeitsbereich
- ✓ hervorragende Straßenlage durch tiefen Fahrzeugschwerpunkt
- ✓ maximale Lärmreduzierung durch Rundumisolierung
- ✓ serienmäßig: hydraulischer Antrieb der Hochdruck-Haspel und Wassermangelsicherung
- ✓ zwei abschließbare Staukästen mit insgesamt 280 l Inhalt

LIEFERBARE OPTIONEN



Pumpe Speck
140 bar 60 l/min
160 bar 85 l/min
150 bar 100 l/min



Antrieb
Dieselmotor



HD-Haspel
um 180°
schwenkbar



HD-Haspel
mit hydraulischem
Antrieb



Wassertank
2x 400 Liter



Wassermangel-
Sicherung



Funk-
Fernbedienung
7-Kanal (optional)



Düsen-
set
8-teilig (optional)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 29.04.2021

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie

TECHNISCHE DATEN

Aufbau	einachsiger gebremster Anhänger (mit Handbremse) gemäß § 18 StVZO (Arbeitsmaschine)
Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 400 (abhängig von Verschmutzungsgrad)
Steuerung	elektronische Steuerung eControlPlus mittels zentralem Controller (Dreh-/Druckschalter) und Menüführung auf LCD-Bildschirm, inkl. linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel sowie weiterem Stellmotor zur Motordrehzahlregulierung
HD-Haspel	180 Grad schwenkbar mit hydraulischem Antrieb, inkl. 80 m Hochdruckhaspel
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 50 m Zufuhrschlauch 3/4"
Wassertank	2 x 400 l Polyethylen-Behälter mit Überlauf
Leergewicht	ca. 1.100 kg (ausstattungsabhängig)
Maße	ca. B 952 x H 1.103 x T 1.065 mm

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

mit Diesel-Motor

- » Art.Nr. 456003 MultiJet 140-60
18,5 kW (25 PS) Kubota-Dieselmotor D1105
HD-Pumpe NP25 140 bar 60 l/min
HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3 x 80 m
- » Art.Nr. 456004 MultiJet 160-85 Diesel EU-Stufe V
33 kW (44 PS) Kubota-Dieselmotor V1505T-CR Commonrail, mit Partikelfilter
HD-Pumpe Speck P45 160 bar 85 l/min
HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3 x 80 m
- » Art.Nr. 456005 MultiJet 150-100 Diesel EU-Stufe V
33 kW (44 PS) Kubota-Dieselmotor V1505T-CR Commonrail, mit Partikelfilter
HD-Pumpe Speck P52 150 bar 100 l/min
HD-Schlauch DN 16 x 80 m

Optionen

- » Art.Nr. 539249 Funkfernbedienung NOVA 7-Kanal
hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit
Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung,
Wasserregelung, Not-Aus-Schalter; automatische Abschaltung bei Funkunterbre-
chung; Transistortechnik, d.h. Signalübertragung ohne Zeitverzögerung
- » Art.Nr. 456757 mechanischer Freilauf für hydraulische Haspel
- » Art.Nr. 539260 Meterzähler elektronisch für HD-Schlauch
- » Art.Nr. 456753 Leichtmetallfelgen



eControlPlus Steuerung an schwenkbarer Haspel



abschließbare Staukästen



Hydraulische, 180° ausschwenkbare HD-Haspel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 29.04.2021

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie