



Produktinfo UrbanJet

AGGREGAT: URBANJET

- ✓ konzipiert für Kleintransporter wie Mercedes-Benz Vito
- ✓ knappe Einbaumaße, geringes Gewicht
- ✓ elektronische Steuerung eControlPlus mit Menüführung über LCD-Bildschirm
- ✓ Motor-Start-Stopp über Fernbedienung NOVA möglich
- ✓ **serienmäßig:**
 - Vorbereitung für Fernbedienung mit eControlPlus-Steuerung
 - hydraulischer Antrieb der HD-Haspel
 - Wassermangelsicherung

LIEFERBARE OPTIONEN



Pumpe Speck
140 bar 60 l/min
140 bar 70 l/min



Antrieb
Diesel-Motor
Benzin-Motor



elektronischer Meterzähler
(optional)



HD-Haspel
mit hydraulischem Antrieb (Serie)



Wassertank
2x 300 Liter
CompactSystem



Wassermangelsicherung
(Serie)



Funk-Fernbedienung
7-Kanal (optional)



Düsenset
8-teilig (optional)

EMPFOHLENE FAHRZEUGE



Mercedes-Benz
Vito

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 23.07.2021

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

TECHNISCHE DATEN URBANJET

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 350/400 (abhängig von Verschmutzungsgrad und Ausführung)
HD-Pumpe	Speck NP25 mit 140 bar 60 l/min bzw. 140 bar 70 l/min 3-Kolbenpumpe mit durchsichtigem Wasserfilter, Glycerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262
HD-Haspel	nicht schwenkbar, elektrisch arretierbar, für bis zu 80 m Schlauch MaxFlow DN 13,3, serienmäßig mit MaxFlow-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2"
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 30 m Schlauch 3/4"
Wassertank	2 x 300 Liter CompactSystem mit Zulauf, Geka-Anschluss, Absperrhahn und Überlauf, 2x 400 Liter auf Anfrage
Bedienfeld	mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste
Steuerung	Bedienpult mit elektronischer eControlPlus-Steuerung mit Controller (Dreh-/Druckschalter) und Menüführung auf LCD-Bildschirm; mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. Bedienung über Drucktasten bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel;
Leergewicht	ca. 430-450 kg (bei leerem Wasserbehälter, abhängig von Ausführung)
Maße	ca. B 1.240 x H 1.210 x T 1.340 mm

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

» Art.Nr. 520002 **UrbanJet 140-60 Diesel**
Kubota-Dieselmotor 18,5 kW (25 PS)
HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 60 l/min
HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2"

» Art.Nr. 520004 **UrbanJet 140-70 Benzin**
Kubota-Benzinmotor 24 kW (33 PS)
HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 70 l/min
HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2"

Fernbedienung

Funkfernbedienung NOVA

Hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp; automatische Abschaltung bei Funkunterbrechung; Transistortechnik, d.h. Signalübertragung ohne Zeitverzögerung

» Art.Nr. 539249 **Funkfernbedienung NOVA 7-Kanal mit eControlPlus**

weitere Optionen

» Art.Nr. 529034 **Ablasshahn am Wärmetauscher**
Am Wärmetauscher ist ein Ablasshahn mit Schlauch angebracht, der ein schnelles und vollständiges Entleeren ermöglicht.

» Art.Nr. 529234 **Lackierung Kunststoffabdeckung**

» Art.Nr. 529031 **Freilauf mechanisch, für hydraulische Hochdruck-Haspel**

» Art.Nr. 529023 **HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m anstatt 60 m MaxFlow**

» Art.Nr. 539260 **Meterzähler elektronisch für HD-Schlauch i.V.m. eControlPlus-Steuerung**
Die elektronische Schlauchlängenmessung zeigt die Länge des ab- bzw. aufgehaspelten Hochdruckschlauches in Metern auf dem Multifunktions-Display der eControlPlus-Steuerung an

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 23.07.2021

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie