

Produktinfo RioCom

AGGREGAT: RIOCOM

- ✓ Kombifahrzeug zum gleichzeitigen Saugen und Hochdruckspülen
- ✓ speziell entwickelt für innerstädtische Bereiche, die für größere Fahrzeuge unerreichbar sind



- ✓ Antrieb über Nebenantrieb des Fahrzeugs
- \checkmark konzipiert für Fahrgestell wie z.B. Fuso Canter

LIEFERBARE OPTIONEN



HD-Pumpe Speck 150 bar 100 l/min



Saugpumpe Jurop 492 m³/h



Antrieb Nebenantrieb



HD-Haspel um 180° schwenkbar



HD-Haspel mit hydraulischem Antrieb



Wassertank 2.000 | Abwasser 1.000 | Frischwasser



Fernbedienung 9-Kanal



Düsenset 8-teilig (optional)

EMPFOHLENE FAHRZEUGE



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 01.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH Industriestr. 37 | Service — Produktion Industriestr. 47 | Ausstellung — Vertrieb D-42499 Hückeswagen FON 02192 - 93 50-0 FAX 02192 - 93 50-25 E-MAIL info@karotechnik.de WEB www.karotechnik.de



TECHNISCHE DATEN RIOCOM

Antrieb	hydraulisch, über Nebenantrieb Fuso Canter
HD-Pumpe	Speck P52 3-Kolbenpumpe 150 bar 100 l/min, inkl. Wassermangelsicherung
HD-Haspel	180° schwenkbar, arretierbar, mit hydraulischem Antrieb, mit Schlauch DN 16 x 80 m
Saug-Pumpe	Jurop PNR82 492 m ³ /h (8.200 l/min)
Saug-Haspel	mit manuellem Antrieb, mit 2,5" x 25 m Saugschlauch
Bedienung	Saugvorgang: Bedienung über Kugelhähne sowie Funkfernbedienung Riomote Hochdruck-Spülen: Bedienung über eControlPlus-Steuerung an HD-Haspel sowie Funkfernbedienung Riomote
Funkfernbedienung	Funkfernbedienung Riomote 9-Kanal mit Funktionen stufenlose Druckeinstellung für Saugen/Spülen, Pumpen an/aus, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 50 m Schlauch ¾"
Tank	insgesamt 3.000 l, Aufteilung 2.000 l Schmutzwasser / 1.000 l Frischwasser feste Trennwand zwischen Schmutz- und Frischwasserabteil, Verbindungsleitung zwischen Frisch- und Schmutzwassertank (optional), Öffnung Tankdeckel manuell
Stauraum	beidseitige Werkzeugkästen mit Rolläden, Schlauchwanne auf Beifahrerseite
Grundausstattung	2 x Saugschlauch 3"x 2,5 m mit Bauer-Kupplung 1 x Saugschlauch 4" x 2,5 m mit Bauer-Kupplung 1 x Saugrohr aus Kunststoff, mit Handgriff und Kugelhahn 2 Standarddüsen blind/offen (½")








Pumpenraum beidseitig gut zugänglich





Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 01.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH Industriestr. 37 | Service – Produktion Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb D-42499 Hückeswagen FON 02192-93 50-0 FAX 02192-93 50-25 E-MAIL info@karotechnik.de WEB www.karotechnik.de



AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

» Art.Nr. 65040001 RioCom 150-100

HD-Pumpe Speck P52 150 bar - 100 l/min

mit HD-Schlauch DN 16 x 80 m







Hochdruck- / Wasserzufuhrhaspel		
» Art.Nr. 65041020	HD-Schlauch DN 16 x 100 m statt 80 m	
» Art.Nr. 65041002	Freilauf mechanisch, für hydraulische Hochdruck-Haspel	
» Art.Nr. 65041017	Frostschutzsystem mit Behälter 30 l	
Schmutz- und Frischwasserbehälter		
» Art.Nr. 65041508	Verbindungsleitung Schmutz- und Frischwasserbehälter, mit Kugelhahn zur Erweiterung der Frischwasserkapazität	
weitere Optionen		
» Art.Nr. 65051903	Rundumkennleuchte montiert am Heck, auf Tank (Pflichtausstattung nach StVZO)	
» Art.Nr. 9800189	Rückfahrkamera, Monitor integriert in Navigationsgerät	
» Art.Nr. 65051534	Beleuchtung Pumpenraum und Staukästen	
» Art.Nr. 65051533	Alu-Riffelblech-Boden in Pumpenraum, auf Fahrerseite bei Saugpumpe	



RioCom im Einsatz (HD-Spülen)



RioCom im Einsatz (Absaugen)



bequeme Steuerung über serienmäßige Fernbedienung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 01.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH Industriestr. 37 | Service — Produktion Industriestr. 47 | Ausstellung — Vertrieb D-42499 Hückeswagen FON 02192 - 93 50-0 FAX 02192 - 93 50-25 E-MAIL info@karotechnik.de WEB www.karotechnik.de

