

Ortungsgerät KaRoTrack Basic

- ✓ **Einfache und komfortable Bedienung**
 - » geringes Gewicht von ca. 620g für ermüdungsfreies Arbeiten
 - » Darstellung der georteten Signalstärke grafisch (per Schleppanzeige) und numerisch
 - » akustisches Empfindlichkeitssignal, zuschaltbar
 - » exakte Tiefenmessung nach Senderortung per Knopfdruck (bis 7 m)

- ✓ **Display mit übersichtlicher Anzeige**
 - » spritzwassergeschütztes Display

- ✓ **separate Sender (optional)**
 - » optionale Ortungssender mit 33 kHz oder 512 Hz, die über Schiebestab oder eine Schiebedüse im Rohr positioniert werden



Technische Daten:	
Frequenzbereich (Umstellung per Knopfdruck)	33 kHz, 512 Hz oder 640Hz
Ortungstiefe	ca. 0,3 bis 7 m
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	ca. 955 x 80 x 70 mm
Gewicht	ca. 620 g
Betriebszeit	ca. 20 Stunden
Stromversorgung	2 x IEC R6 1,5 V
Lieferumfang:	
Ortungsgerät KaRoTrack Basic mit stabilem, schlagfestem Kunststoffgehäuse, + 2 Alkali-Batterien, + Tragetasche	» Art.Nr. 201250
separate Ortungssender:	
am Kamerakopf integriert eingebauter Ortungssender 33 kHz / 512 Hz	
abgesetzter Betrieb i.V.m. Hochdruck-Schlauch bzw. Schiebestab jeweils mit Adapter für Schiebestab und Anschluss an Antriebsdüse	
Ortungssender 33 kHz mit Antriebsdüse 1/2" und Batterie	» Art.Nr. 201220
Ortungssender 512 Hz mit Antriebsdüse 1/2" und Batterie	» Art.Nr. 201221

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand Januar 2018

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH

Industriestr. 37 | Service - Produktion
 Industriestr. 45 | Vertrieb - Verwaltung
 Industriestr. 47 | Ausstellung - Verkauf
 Gewerbegebiet West 1 (Wiehagen) D-42499 Hückeswagen

FON 021 92-9350-0
 FAX 021 92-9350-25
 info@karotechnik.de
 www.karotechnik.de

KaRo[®]

Rohrreinigungs-Technologie