



Produktinfo UrbanJet / UrbanJet Plus

AGGREGAT: URBANJET / URBANJET PLUS

- ✓ konzipiert für Kleintransporter wie Mercedes-Benz Vito
- ✓ knappe Einbaumaße, geringes Gewicht
- ✓ elektronische Steuerung eControlPlus mit Menüführung über LCD-Bildschirm
- ✓ Motor-Start-Stopp über Fernbedienung RioMote möglich
- ✓ **serienmäßig:**
 - eControlPlus-Steuerung
 - hydraulischer Antrieb der HD-Haspel
 - Wassermangelsicherung
 - schwenkbare Hochdruck-Haspel (bei UrbanJet Plus)

LIEFERBARE OPTIONEN



Pumpe Speck
140 bar 67 l/min



Antrieb
Diesel-Motor



elektronischer
Meterzähler
(optional)



HD-Haspel
um 180°
schwenkbar



HD-Haspel
mit hydraulischem
Antrieb (Serie)



Wassertank
2x 300 Liter
CompactSystem



Wassermangel-
sicherung
(Serie)



Funk-
Fernbedienung
7-Kanal (optional)

EMPFOHLENE FAHRZEUGE



Mercedes-Benz
Vito

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 01.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

TECHNISCHE DATEN URBANJET / URBANJET PLUS

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 350/400 (abhängig von Verschmutzungsgrad und Ausführung)
HD-Pumpe	Speck NP25 mit 140 bar 67 l/min 3-Kolbenpumpe mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelausautomat Speck ULH 262
HD-Haspel	für bis zu 80 m Schlauch MaxFlow DN 13,3, serienmäßig mit MaxFlow-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2", 180° schwenkbar bei Modell UrbanJet Plus
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 30 m Schlauch 3/4"
Wassertank	2 x 300 Liter CompactSystem mit Zulauf, Geka-Anschluss, Absperrhahn und Überlauf, 2x 400 Liter auf Anfrage
Bedienfeld	mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste
Steuerung	Bedienpult mit elektronischer eControlPlus-Steuerung mit Controller (Dreh-/Druckschalter) u. Menüführung auf LCD-Bildschirm; mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. Bedienung über Drucktasten bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel;
Leergewicht	ca. 430-450 kg (bei leerem Wasserbehälter, abhängig von Ausführung)
Maße	ca. B 1.240 x H 1.210 x T 1.340 mm

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

» Art.Nr. 520006	UrbanJet 140-70 Diesel Kubota-Dieselmotor 18,5 kW (25 PS) HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 67 l/min HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2"
» Art.Nr. 520011	UrbanJet Plus 140-70 Diesel Kubota-Dieselmotor 18,5 kW (25 PS) HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 67 l/min HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2" HD-Haspel um 180° schwenkbar
» Art.Nr. 529045	Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp
» Art.Nr. 529034	Ablasshahn am Wärmetauscher Am Wärmetauscher ist ein Ablasshahn mit Schlauch angebracht, der ein schnelles und vollständiges Entleeren ermöglicht.
» Art.Nr. 529234	Lackierung Kunststoffabdeckung
» Art.Nr. 529031	Freilauf mechanisch, für hydraulische Hochdruck-Haspel
» Art.Nr. 529023	HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m anstatt 60 m MaxFlow
» Art.Nr. 539260	Meterzähler elektronisch für HD-Schlauch i.V.m. eControlPlus-Steuerung Die elektronische Schlauchlängenmessung zeigt die Länge des ab- bzw. aufgehaspelten Hochdruckschlauches in Metern auf dem Multifunktions-Display der eControlPlus-Steuerung an

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 01.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie